

Termo de Referência – ANEXO IA

Nº Item	Cód.	Descrição	Und.	Qtd.	Vlr. Unit.	Vlr. Tot.
0001	114333	Autoclave de 75 litros, Capacidade de 12, 21, 30, 42, 60 e 75 litros. Câmara de esterilização em aço inox AISI 304. Pannel digital Frontal em led; Sistemas de segurança 30 ciclos pré-programáveis diversos que controlam e previnem falhas de funcionamento, com desligamento automático no caso de excesso de temperatura, pressão ou falta de água; Porta construída em metal – robusta. Fecho da porta de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, Vedação com guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização; Laterais e parte superior composta por um plástico resistente Secagem é possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, essa feita após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada, essa é feita após a conclusão completa do ciclo, também deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligu	UN	2.0000	11.620,00	23.240,00
0002	113388	Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. GABINETE EXTERNO Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios travava. GABINETE INTERNO Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de três prateleiras em aço inoxidável, com perfuração hermética. ILUMINAÇÃO INTERNA Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. REFRIGERAÇÃO Através de compressor hermético, com circulação de gás ecológico R-134 A isento de CFC, unidade evapo. Capacidade mínima 340 litros	UN	2.0000	13.567,60	27.135,20
0003	113380	Carrinho de Curativo inox	UN	2.0000	1.162,29	2.324,58
0004	4738	Escada com 2 degraus em aço inoxidável.	UND	8.0000	302,00	2.416,00
0005	114335	Foco Clínico Led Lâmpada de Led Potência 6 Watts Dimensões d (cm): 138 x 45 x45 (sem espelho) Peso: 2,50 kg (sem espelho); Voltagem: Bivolt automático; Funcionamento apenas na tomada; Não contém bateria; Regulagem de altura de 1,10m a 1,40m; Haste flexível cromada - Maior ângulo de movimentação; Base com 5 rodízios -	UN	6.0000	1.016,00	6.096,00

		Maior estabilidade; 2 metros de fio; Pintura epóxi de alta resistência; Bivolt - 127/220V;				
0006	113381	Lixeira Hospitalar	UN	10.0000	761,47	7.614,70
0007	113379	Maca Fixa com Suporte para Papel - Revestimento estofado com espuma de 4.5cm com densidade 28 e revestida com o courvin - Com diversas regulagens da cabeceira - Estrutura: Tubular em aço. - Pintura: Eletrostática. - Dimensões: 1,80m comprimento x 0,63m largura x 0,78m altura do leito. Resistente, até 260 Kg. - Peso: 23 Kg.	UN	9.0000	2.348,78	21.139,02
0008	114334	Mesa de Mayo em Aço Inox Estrutura em tubo redondo de aço inox, montada sobre tripé com rodízios de 2 polegadas. Altura regulável através de manipul. Sendo a máxima de 1,40m e a mínima de 0,90m. Bandeja inox Removível. Dimensões Aproximadas Base: 0,60 x 0,45m - Bandeja: 0,51 x 0,35m	UN	2.0000	531,00	1.062,00
0009	113378	Mesa Ginecológica Completa Com Suporte de Lençol, Bandeja de Fluidos. Mesa Ginecológica construído em MDF 15 mm revestido externamente e internamente em fórmica. Leito estofado e revestido em courvim dividido em três partes (Cabeceira, Assento e Perneira). Cabeceira e Perneira com regulagem através de cremalheiras cromadas. Porta-Coxas de Fibra revestida em courvim. Suporte de Lençol com pintura epox anti ferugem. Gaveta de Fluidos em inox. Pé de aço carbono com acabamento em pintura eletrostática e borracha Suporta até 160 Kg. 4 Gavetas 2 Portas 1 Prateleira interna removível 1 Gaveta de Fluidos em Inox 1 Suporte para Lençol DIMENSÕES DA MESA GINECOLÓGICA 1,80 m (Comprimento na posição leito), 0,60 m (Largura), 0,80 m (Altura) MEDIDA DA ESPUMA Densidade: D 23 Altura: 5 cm	UN	2.0000	3.107,05	6.214,10

Total Geral ==> 97.241,60